Os cortes e nivelamento podem ser efetuados com o auxílio de ferramentas apropriadas.



Para um melhor efeito estético, inicie cada fiada com as peças cortadas na vertical em diversos tamanhos, para que não haja alinhamento vertical.

Cuidado Extra - Assentar uma pingadeira em muros, muretas e fachadas sem cobertura ou qualquer outro tipo de proteção contra a chuva.

Assim, evita-se a infiltração das águas de chuva entre a peça e a parede. E que manche também a superfície com filetes de água.

Rejuntamento

É obrigatório após o assentamento, em áreas que recebam água, devendo sempre ser utilizado **rejunte da cor da peça.**

Indicamos a mistura abaixo:

Branco (3 partes) + Cinza Platina (1 parte)
Marca: Quartzolit



O rejuntamento deve ser feito com uma bisnaga ou aplicador específico para evitar manchas nas peças.

Limpeza

Faça a limpeza em etapas, a cada **04 peças**, no prazo máximo de 30 minutos, para evitar que os resíduos sequem totalmente sobre a peça causando manchas. Limpe com uma esponja, utilizando apenas água e sabão.

Não aplique água sanitária, solvente, amoníaco, aguarrás, removedor, álcool, detergente ou qualquer tipo de ácido.

Impermeabilização

O produto é fornecido já hidrofugado.

Manutenção da impermeabilização

A primeira impermeabilização deve ser refeita no prazo máximo de 18 meses após o assentamento.

As demais manutenções precisam ser refeitas quando vencerem o tempo de duração especificado pelo fabricante do produto usado.

Opções de impermeabilizantes:

- Hidrofugantes à base de água.
- Silicone para concreto aparente e/ou tijolo à vista.

Tempo de secagem

Parede externa - painel seco após 15 dias sem chuva.
Parede interna - painel seco após, no mínimo 25 dias.

sac@passeiorevestimentos.com.br
Tel.: (21) 2617-0100
Av. Francisco Azeredo Coutinho, 1027
São Gonçalo - RJ - 24752-427
www.passeiorevestimentos.com.br

AT-003

Papel Reciclado

Passeio - Revestimentos e Sensações

A **Passeio** é uma empresa de revestimentos de parede à base de cimento de alto padrão de qualidade e estética, que agrega sofisticadas técnicas de design ao tradicional processo de fabricação de revestimentos rústicos.

Mais do que simplesmente vender materiais para revestir parede, **a Passeio** vende a seus clientes o poder de trans - formar ambientes em experiências.

"Cimento transformado em experiência sensorial"

Produtos - Linha Atenas

- Atenas Puro (Branco)

Dimensões:
56cm x 20cm x 2cm (Aprox.)

- **Maiores informações em nosso site.**
- **Produto impermeabilizado de fábrica.**

Características / Benefícios

Inspirado na diversidade das pedras naturais, o revestimento Atenas foi desenvolvido com **variações de tonalidade, textura e espessura**, atendendo aos desejos dos profissionais da área.

Sua aparência mistura a força da pedra e a leveza do branco, assim como a cidade grega que inspira seu nome.

Este produto permite um bom rendimento e rapidez no assentamento.

Não exige mão de obra especializada em pedras, mármores e granitos.

Manual de Assentamento

Importante seguir este manual passo a passo, pois os produtos da **Passeio** são à base de cimento, possuindo características próprias.

Caso as especificações não sejam seguidas, não haverá garantia do produto, além da colocação ficar compro - metida sob risco de falta de aderência da peça.

Qualquer duvida ou informação importante, entrar em contato com a fábrica antes do início do assentamento.

Devoluções só serão aceitas antes do produto assentado.

Argamassa

AC II
Argamassa colante de uso externo e interno. Para áreas como salas, varandas, garagens, muros, áreas ao redor de piscina ou ao redor da casa.

AC III
Argamassa colante flexível. Alta adesividade e flexibilidade. Ideal para fachadas.

ESPECÍFICA (Impermeável, Refratária, etc.)
Ideal para ambiente de lareiras e churrasqueiras.

DRY WALL

Indicada para assentamento em **paredes de gesso** acartonado. Colante flexível de alta aderência.

Cuidados com o preparo da parede

A parede precisa estar com o emboço limpo e firme, nunca esfarelando ou oco, para que as peças não se destaquem .

Caso a parede apresente umidade, é obrigatório fazer a sua impermeabilização com o produto específico.

Para perfeita aderência do produto é importante a remoção de toda a tinta, massa ou qualquer outro revestimento existente.

Passo a passo do assentamento



Utilizando uma broxa de pintura, umedeça a parede e remova resíduos que venham a prejudicar a aderência da argamassa.

Estenda a argamassa na parede com o lado dentado da desem - penadeira, em uma área suficiente para o assentamento de **06 peças.**



Limpe o verso da peça com uma esponja úmida.

Espalhe a argamassa com uma colher de pedreiro sobre todo o verso da peça.

Pressione com as duas mãos a peça contra a parede.
Nunca utilize o cabo da colher para ajudar nesta tarefa.