Pingadeira- Importante assentar uma pingadeira quando se tratar de muros, muretas e fachadas sem cobertura. O objetivo é evitar a infiltração de água das chuvas entre a peça e a parede.

Rejuntamento e limpeza

- Use rejunte da **tonalidade da peça**.

Sugestões de rejuntes:

Marca: Quartzolit

Mica Carvão (Preto):

Rejunte Preto Grafite

Marca: Fortaleza

Mica Carvão (Preto):

Rejunte Preto

Caso seja escolhida a opção de rejuntamento, este deve ser efetuado utilizando-se de uma bisnaga (ou aplicador específico) a fim de evitar que o rejunte se espalhe sobre as peças, fato que comprometeria o trabalho de limpeza.

Limpeza de rejunte ou argamassa durante o assentamento

A limpeza deve ser feita em etapas que atinjam o espaço equivalente a seis (06) peças, dentro do prazo máximo de 1 hora.
Assim, evita-se que os resíduos, sequem totalmente sobre a peça, manchando-as de um modo irreversível.

Limpe com uma esponja, utilizando apenas água e sabão neutro. Da mesma forma, na limpeza diária.

Nunca aplique durante o assentamento e/ou na limpeza diária água sanitária, solvente, amoníaco, aguarrás, removedor, álcool ou qualquer tipo de ácido.

Limpeza Pesada - Caso seque resíduos sobre a peça, experimente usar **Hidrorepell Limpeza Pesada ALC** - diluído na proporção indicada pelo fabricante.

Impermeabilização

O revestimento é fornecido impermeabilizado com **Hidrorepell - Cimentok* na cor ébano.**

***Gel envelhecedor utilizado para tratamento estético da superfície cimentícia.**

- Manutenção:

A manutenção deverá ser refeita quando for percebido que o revestimento **tornou-se permeável**, cerca de 18 meses após assentado ou que tenha **sofrido com algum atrito.**

- Instruções de aplicação Cimentok:

1. Lavar o revestimento com água abundante e deixar secar durante 24 horas, antes de fazer a aplicação do Cimentok.

2. "Esticar" o produto com o auxílio de uma trincha.

3. Observar as instruções detalhadas de aplicação na embalagem do Cimentok ou consulte o site: www.hidrorepell.com.br

Tempo de secagem

Parede externa - painel seco após 15 dias sem chuva.
Parede interna - painel seco após, no mínimo 25 dias.

MIC-001

sac@passeiorevestimentos.com.br
Tel.: (21) 2617-0100
Av. Francisco Azeredo Coutinho, 1027
São Gonçalo - RJ - 24752-427
www.passeiorevestimentos.com.br

Papel Reciclado

Passeio - Revestimentos e Sensações

A **Passeio** é uma empresa de revestimentos de parede à base de cimento de alto padrão de qualidade e estética, que agrega sofistiicadas técnicas de design ao tradicional processo de fabricação de revestimentos rústicos.

Mais do que simplesmente vender materiais para revestir paredes, a **Passeio** vende a seus clientes o poder de transformar ambientes em experiência sensoriais. Tudo através do cimento.

"Cimento transformado em experiência sensorial"

Produtos - Linha Mica

Dimensões:
50cm x 10cm x 1,5cm (aprox.)

Produto impermeabilizado de fábrica.

Características

A classe da ardósia distribuída ao longo de planos sucessivamente paralelos e sobrepostos, inspirada na divisão perfeita da MICA.

O revestimento MICA foi desenvolvido com **variações de tonalidade, textura e espessura**, buscando a diversidade das pedras naturais e atendendo aos desejos dos profissionais da área.

Você ganha um ambiente revestido com naturalidade e exclusividade.

Benefícios

O uso deste produto em construções é devido a sua praticidade e grande vida útil.

É de fácil assentamento, permitindo assim um bom rendimento e rapidez superiores ao trabalho de sobrepor lascas de ardósia (pedra natural) e com excelente resultado final.

Não exige mão de obra especializada em pedras, mármores e granitos.

Manual de Assentamento

Importante seguir este manual passo a passo, pois os produtos da **Passeio** são à base de cimento, possuindo características próprias.

Caso as especificações não sejam seguidas, **não haverá garantia do produto**, além da colocação ficar comprometida sob risco de falta de aderência da peça.

Qualquer duvida ou informação importante, entrar em contato com a fábrica **antes do início do assentamento.**

Devoluções só serão aceitas antes do produto assentado.

Argamassa

AC II
Argamassa colante de uso externo e interno. Para áreas como salas, varandas, garagens, muros, áreas ao redor de piscina ou ao redor da casa.

AC III
Argamassa colante flexível. Alta adesividade e flexibilidade. Ideal para fachadas.

ESPECÍFICA (Impermeável, Refratária, etc.)
Ideal para ambiente de lareiras e churrasqueiras.

DRY WALL
Indicada para assentamento em **paredes de gesso acartonado.** Colante flexível de alta aderência.

Cuidados com o preparo da parede

A parede precisa estar com o emboço limpo e firme, nunca esfarelando ou oco, para que as peças não se destaquem .

Caso a parede apresente umidade, é obrigatório fazer a sua impemeabilização com o produto específico.

Para perfeita aderência do produto é importante a remoção de toda a tinta, massa ou qualquer outro revestimento existente.

Passo a passo do assentamento

Utilizando uma broxa de pintura, umedeça a parede e remova resíduos que venham a prejudicar a aderência da argamassa.

Estenda a argamassa na parede com o lado dentado da desempenadeira, em uma área suficiente para o assentamento de **06 peças.**
Não deixe secar a argamassa.

Limpe o verso da peça com uma esponja úmida.

Espalhe uma camada de argamassa com uma colher de pedreiro sobre todo o verso da peça.

Pressione com as duas mãos a peça contra a parede, fazendo leve movimento de vaivém, até que os sulcos da argamassa se desfaçam.

Nunca utilize o cabo da colher para ajudar nesta tarefa.

Os cortes e nivelamento devem ser efetuados com o auxílio de ferramentas apropriadas.

Para um melhor efeito estético, evite um alinhamento vertical. Inicie cada fiada com as peças cortadas em diferentes tamanhos no sentido vertical.